

Мойки высокого давления Hydra-Clean™



Моющие установки на пневматическом приводе. Гигиеническая серия.



Мобильное исполнение, соответствие санитарным нормам

- Эффективная очистка с помощью воды, моющих средств и прочих химических растворов
- Возможно использование нескольких типов пистолетов-распылителей
- Работают как с холодной, так и с горячей водой до 93°C
- Используются со стандартными бочками для забора жидкости
- Универсальная конструкция (соответствуют большинству требований по уровням производительности, давления и типам жидких сред)

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Подробная информация

Каталожный номер комплекта	247549 или 247550	247551 или 247552	247553 или 247554	258664 или 258665
Каталожный номер насоса	N34DNO	N65DNO	N65DNO	N65DNO
Каталожный номер насосной части	247599	241648	687055	248923
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Стандартный ремкомплект (уплотнения)	247881	222880	См. руководство по эксплуатации 311825	24С162
Материал	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Дополнительный ремкомплект (уплотнения)	207581	222875	222845	237713
Материал	PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Ремкомплект привода	См. руководство по эксплуатации 311238	См. руководство по эксплуатации 311238	См. руководство по эксплуатации 311238	См. руководство по эксплуатации 311238

Аксессуары

ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ И НАКОНЕЧНИКИ

247879	Стандартный пистолет в сборе (латунь/нержавеющая сталь)
15T283	Стандартный пистолет (латунь/нержавеющая сталь)
15T282	Дополнительный пистолет (нержавеющая сталь)
15T279	Копье, 81 см (нержавеющая сталь)
15T280	Копье, 25 см (нержавеющая сталь)
247880	Быстросъемные соединители пистолета (нержавеющая сталь)
247622	Держатель для распылителя и всасывающего патрубка

ШЛАНГИ

214959	Всасывающий шланг, 1 дюйм x 1.8 м
247878	Напорный шланг, 3/8 дюйма x 15 м: 310 бар

ПРОЧЕЕ

15T284	Сетчатый фильтр для входного отверстия, 60 ячеек, 1" npt(f)
191635	Сетчатый фильтр для входного отверстия, 10 ячеек, 1" npt(f)



Сопла из нержавеющей стали

Каталожный номер	Номер сопла	Диаметр сопла	Угол факела при давлении 3 бар	Производительность при 68.9 бар
805534	40020	0.51 мм	40°	3.78 л/мин
805538	40030	0.76 мм	40°	5.68 л/мин
805542	40035	0.89 мм	40°	6.62 л/мин
805549	25045	1.14 мм	25°	8.52 л/мин
805561	25060	1.52 мм	25°	11.36 л/мин
805562	40060	1.52 мм	40°	11.36 л/мин
805566	40065	1.65 мм	40°	12.30 л/мин
805569	25070	1.78 мм	25°	13.25 л/мин
805458	40075	1.91 мм	40°	14.20 л/мин
805575	00080	2.03 мм	0°	15.14 л/мин
805587	00100	2.54 мм	0°	18.93 л/мин

Также на выбор заказчика предлагаются сопла других размеров, позволяющие формировать факел требуемой ширины. Более подробную информацию Вы сможете получить у дистрибьютора компании Graco.



Технические характеристики

Каталожный номер	Исполнение установки	Максимальное рабочее давление жидкости	Максимальное давление воздуха на входе	Производительность при 60 тактах в минуту	Объем за такт	Диаметр канала подачи воздуха	Диаметр канала входа жидкости	Диаметра канала выхода жидкости	Руководство по эксплуатации
247549	12:1, установка на тележку	86 бар	7 бар	33.0 л/мин	550 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247550	12:1, крепление на стену	86 бар	7 бар	33.0 л/мин	550 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247551	23:1, установка на тележку	157 бар	7 бар	34.7 л/мин	580 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247552	23:1, крепление на стену	157 бар	7 бар	34.7 л/мин	580 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247553	30:1, установка на тележку	211 бар	7 бар	25.9 л/мин	430 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247554	30:1, крепление на стену	211 бар	7 бар	25.9 л/мин	430 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258664	45:1, установка на тележку	310 бар	7 бар	17.4 л/мин	290 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258665	45:1, крепление на стену	310 бар	7 бар	17.4 л/мин	290 см ³	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2008-2010 Graco Inc. 338026R Ред. D 08/11 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

